

Lens Adosado techo

Luminarias de emergencia

NIVEL DE DESCUENTO B

| Modelo | Altura colocación (m) | Autonomía | Formato | Lúmenes | Fuente de luz | € |
|------------------------|-----------------------|-----------|---------|---------|--------------------|-------|
| No permanentes: | | | | | | |
| Lens N20 (AD) | 2,0 a 2,5 | 1h | Corto | 120 | MHB _{LED} | ----- |
| Lens N30 (AD) | 2,5 a 4,0 | 1h | Corto | 200 | MHB _{LED} | ----- |
| Lens N40 (AD) | 4,0 a 7,0 | 1h | Corto | 200 | MHB _{LED} | ----- |
| Lens N70 (AD) | 7,0 a 15,0 | 1h | Corto | 200 | MHB _{LED} | ----- |
| Lens 2N20 (AD) | 2,0 a 2,5 | 2h | Largo | 120 | MHB _{LED} | ----- |
| Lens 2N30 (AD) | 2,5 a 4,0 | 2h | Largo | 200 | MHB _{LED} | ----- |
| Lens 2N40 (AD) | 4,0 a 7,0 | 2h | Largo | 200 | MHB _{LED} | ----- |
| Lens 2N70 (AD) | 7,0 a 15,0 | 2h | Largo | 200 | MHB _{LED} | ----- |
| Lens 3N20 (AD) | 2,0 a 2,5 | 3h | Largo | 120 | MHB _{LED} | ----- |
| Lens 3N30 (AD) | 2,5 a 4,0 | 3h | Largo | 180 | MHB _{LED} | ----- |
| Lens 3N40 (AD) | 4,0 a 7,0 | 3h | Largo | 180 | MHB _{LED} | ----- |
| Lens 3N70 (AD) | 7,0 a 15,0 | 3h | Largo | 180 | MHB _{LED} | ----- |

| Modelo | Altura colocación (m) | Autonomía | Formato | Lúmenes | Fuente de luz | € |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---------|---------------|---------------|--------------------------|
| Permanentes: (1) | | | | | | |
| | | | | Emerg. | Lum. | |
| Lens P20 (AD) | 2,0 a 2,5 | 1h | Corto | 120 | 70 | MHB _{LED} ----- |
| Lens P30 (AD) | 2,5 a 4,0 | 1h | Corto | 200 | 110 | MHB _{LED} ----- |
| Lens P40 (AD) | 4,0 a 7,0 | 1h | Corto | 200 | 110 | MHB _{LED} ----- |
| Lens P70 (AD) | 7,0 a 15,0 | 1h | Corto | 200 | 110 | MHB _{LED} ----- |
| Lens 2P20 (AD) | 2,0 a 2,5 | 2h | Largo | 120 | 70 | MHB _{LED} ----- |
| Lens 2P30 (AD) | 2,5 a 4,0 | 2h | Largo | 200 | 110 | MHB _{LED} ----- |
| Lens 2P40 (AD) | 4,0 a 7,0 | 2h | Largo | 200 | 110 | MHB _{LED} ----- |
| Lens 2P70 (AD) | 7,0 a 15,0 | 2h | Largo | 200 | 110 | MHB _{LED} ----- |
| Lens 3P20 (AD) | 2,0 a 2,5 | 3h | Largo | 120 | 70 | MHB _{LED} ----- |
| Lens 3P30 (AD) | 2,5 a 4,0 | 3h | Largo | 180 | 110 | MHB _{LED} ----- |
| Lens 3P40 (AD) | 4,0 a 7,0 | 3h | Largo | 180 | 110 | MHB _{LED} ----- |
| Lens 3P70 (AD) | 7,0 a 15,0 | 3h | Largo | 180 | 110 | MHB _{LED} ----- |

Lens Adosado techo A Lens Adosado techo TCA

Específica para Autotest

Específica para Autotest y Sistema DaisaTest

Incorpora microprocesador para funcionamiento en modo Autotest A ó Sistema de gestión centralizado DaisaTest TCA

Completar la referencia con A ó TCA según el modelo elegido. Central de Test TEV para Lens (AD) TCA: Ver página 117
Ejemplo de pedido: Lens N20 A (AD) / Lens N20 TCA (AD)

| Modelo | Altura colocación (m) | Autonomía | Formato | Lúmenes | Fuente de luz | A € | TCA € |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------|---------|---------|--------------------|-------|-------|
| No permanentes: | | | | | | | |
| Lens N20 <input type="checkbox"/> (AD) | 2,0 a 2,5 | 1h | Corto | 120 | MHB _{LED} | ----- | ----- |
| Lens N30 <input type="checkbox"/> (AD) | 2,5 a 4,0 | 1h | Corto | 200 | MHB _{LED} | ----- | ----- |
| Lens N40 <input type="checkbox"/> (AD) | 4,0 a 7,0 | 1h | Corto | 200 | MHB _{LED} | ----- | ----- |
| Lens N70 <input type="checkbox"/> (AD) | 7,0 a 15,0 | 1h | Corto | 200 | MHB _{LED} | ----- | ----- |
| Lens 2N20 <input type="checkbox"/> (AD) | 2,0 a 2,5 | 2h | Largo | 120 | MHB _{LED} | ----- | ----- |
| Lens 2N30 <input type="checkbox"/> (AD) | 2,5 a 4,0 | 2h | Largo | 200 | MHB _{LED} | ----- | ----- |
| Lens 2N40 <input type="checkbox"/> (AD) | 4,0 a 7,0 | 2h | Largo | 200 | MHB _{LED} | ----- | ----- |
| Lens 2N70 <input type="checkbox"/> (AD) | 7,0 a 15,0 | 2h | Largo | 200 | MHB _{LED} | ----- | ----- |
| Lens 3N20 <input type="checkbox"/> (AD) | 2,0 a 2,5 | 3h | Largo | 120 | MHB _{LED} | ----- | ----- |
| Lens 3N30 <input type="checkbox"/> (AD) | 2,5 a 4,0 | 3h | Largo | 180 | MHB _{LED} | ----- | ----- |
| Lens 3N40 <input type="checkbox"/> (AD) | 4,0 a 7,0 | 3h | Largo | 180 | MHB _{LED} | ----- | ----- |
| Lens 3N70 <input type="checkbox"/> (AD) | 7,0 a 15,0 | 3h | Largo | 180 | MHB _{LED} | ----- | ----- |

| Modelo | Altura colocación (m) | Autonomía | Formato | Lúmenes | Fuente de luz | A € | TCA € |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------|---------|---------------|---------------|--------------------------|-------|
| Permanentes: (1) | | | | | | | |
| | | | | Emerg. | Lum. | | |
| Lens P20 <input type="checkbox"/> (AD) | 2,0 a 2,5 | 1h | Corto | 120 | 70 | MHB _{LED} ----- | ----- |
| Lens P30 <input type="checkbox"/> (AD) | 2,5 a 4,0 | 1h | Corto | 200 | 110 | MHB _{LED} ----- | ----- |
| Lens P40 <input type="checkbox"/> (AD) | 4,0 a 7,0 | 1h | Corto | 200 | 110 | MHB _{LED} ----- | ----- |
| Lens P70 <input type="checkbox"/> (AD) | 7,0 a 15,0 | 1h | Corto | 200 | 110 | MHB _{LED} ----- | ----- |
| Lens 2P20 <input type="checkbox"/> (AD) | 2,0 a 2,5 | 2h | Largo | 120 | 70 | MHB _{LED} ----- | ----- |
| Lens 2P30 <input type="checkbox"/> (AD) | 2,5 a 4,0 | 2h | Largo | 200 | 110 | MHB _{LED} ----- | ----- |
| Lens 2P40 <input type="checkbox"/> (AD) | 4,0 a 7,0 | 2h | Largo | 200 | 110 | MHB _{LED} ----- | ----- |
| Lens 2P70 <input type="checkbox"/> (AD) | 7,0 a 15,0 | 2h | Largo | 200 | 110 | MHB _{LED} ----- | ----- |
| Lens 3P20 <input type="checkbox"/> (AD) | 2,0 a 2,5 | 3h | Largo | 120 | 70 | MHB _{LED} ----- | ----- |
| Lens 3P30 <input type="checkbox"/> (AD) | 2,5 a 4,0 | 3h | Largo | 180 | 110 | MHB _{LED} ----- | ----- |
| Lens 3P40 <input type="checkbox"/> (AD) | 4,0 a 7,0 | 3h | Largo | 180 | 110 | MHB _{LED} ----- | ----- |
| Lens 3P70 <input type="checkbox"/> (AD) | 7,0 a 15,0 | 3h | Largo | 180 | 110 | MHB _{LED} ----- | ----- |

Lens Adosado techo DALI | Específica para Sistema DALI

Se dispone de modelos para Sistema DALI. Consultar con fábrica.


Lens Adosado techo Luminaria

NO INCORPORA BATERÍA
Función específica luminaria


| Modelo | Altura colocación (m) | Formato | Lúmenes | Fuente de luz | € |
|---------------|-----------------------|---------|---------|--------------------|-------|
| Lens L20 (AD) | 2,0 a 2,5 | Corto | 120 | MHB _{LED} | ----- |
| Lens L30 (AD) | 2,5 a 4,0 | Corto | 200 | MHB _{LED} | ----- |
| Lens L40 (AD) | 4,0 a 7,0 | Corto | 200 | MHB _{LED} | ----- |
| Lens L70 (AD) | 7,0 a 15,0 | Corto | 200 | MHB _{LED} | ----- |

Lens Adosado techo Lens (AD)

Formato corto



Formato largo



■ Acabados

NIVEL DE DESCUENTO B

| Acabado de | Descripción | Marcado | Incr. € |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Color | Blanco (de serie) | ----- | ----- |
| | Gris Plata | (RAL9006) | ----- |
| | Negro | (N) | ----- |
| Color LED | Blanco frío (de serie) | ----- | ----- |
| | Blanco cálido. El flujo luminoso se reduce un 20% <i>Solo modelos Permanente y Luminaria</i> | (WW) | ----- |
| Tensión de alimentación: Autónomas | 220-230V 50/60Hz | ----- | ----- |
| | 110-127V 50/60Hz | (110-127V) | ----- |
| Luminarias | 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC | ----- | ----- |
| | 24V 50/60Hz, 18-30V DC | (24V) | ----- |



Funcionamiento, datos comunes y notas:

Las luminarias de emergencia Lens están equipadas con batería de tecnología Ni-Mh e incorporan un sistema microprocesado de carga por impulsos que permite una importante reducción del consumo energético.

Los modelos Permanentes A y TCA, disponen de la función Eco-permanente.

(1) Los modelos Permanentes tienen una conexión independiente a red que permite encender/apagar la luminaria a voluntad.

Dispone de un sistema de fijación y conexión rápida.

Construidos según norma EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22). Grado de protección: IP40 IK04.