


ANNET



Luces subacuáticas ajustables simples y rentables. Diseñado para la simplicidad y la flexibilidad y construido para durar en cualquier entorno.



Estructura luminaria

- Cuerpo de acero inoxidable
- Entrada de un solo cable
- Una vez el prensaestopas se suministra con 2 m de cable para exteriores de 2x1,0 mm²
- Sujetadores de acero inoxidable grado 316
- Junta de goma de silicona duradera


- Vidrio templado transparente
- El controlador remoto está incluido para productos de corriente constante (CC) y no tiene clasificación IP
- El controlador remoto no está incluido para productos de voltaje constante (CV)

- La caja remota con clasificación IP no está incluida y debe pedirse por separado para productos de corriente constante (CC)
- La luminaria debe estar sumergida cuando esté en funcionamiento
- Profundidad máxima 2 mts
- El cable para exteriores debe pedirse con una longitud específica


Característica



Óptico



Colores del producto



ANNET

Información técnica

	Número de modelo	Fuente de luz	Poder	Lumen	Óptico	CCT / CRI	Tipo de atenuación	Peso
Without remote box IP-rated - With remote driver - Constant current (CC) 700 mA								
ANNET 1	AE-50177	3 LED	8 W	506 - 779 lm	N [28°], M [32°], W [51°]	2700K CRI80, 3000K CRI80, 4000K CRI80	DALI, 1-10V, On/Off	1.1 kg
ANNET 2	AE-50511	5 LED	11 W	1240 - 1726 lm	N [23°], M [34°], W [42°]	2700K CRI80, 3000K CRI80, 4000K CRI80	1-10V, On/Off	1.1 kg
Without remote driver - Constant voltage (CV) 24 V								
ANNET 3	AE-50521	3 LED	7 W	617 - 765 lm	N [23°], M [31°], W [51°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	On/Off	1.1 kg
ANNET 3	AE-50522	5 LED	11 W	1057 - 1290 lm	N [22°], M [30°], W [48°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	On/Off	1.1 kg

Accesorios

AE-50177							
AE-50511							
AE-50521	•	•	•	•	•	•	
AE-50522	•	•	•	•	•	•	

AE-50177		•
AE-50511	•	•
AE-50521		
AE-50522		

ANNET

AE-50177, AE-50511

AE-50521, AE-50522

